

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

WARUNKI MONTAŻU PODLICZNIKA NA WODĘ BEZZWROTNIE ZUŻYTA

Wodomierz odliczający do pomiaru ilości wody zużytej bezpowrotnie (dalej „wodomierz ogrodowy”) - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym, którego wskazania mogą stanowić podstawę rozliczeń ilości wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania terenów zielonych. Wskazanie tego wodomierza określa objętość ścieków sanitarnych, która nie została odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- ZUK Miękinia Sp. z o.o. przyjmuje do rozliczeń wodomierze ogrodowe w tych obszarach gminy, gdzie jest czynna sieć kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej,
- ZUK Miękinia Sp. z o.o. przyjmuje do rozliczeń wodomierz ogrodowy jedynie w przypadku, **gdym instalacja wodociągowa ma zainstalowany zawór antyskażeniowy**. Zawór antyskażeniowy powinien być zamontowany za węzłem wodomierza głównego, a przed pierwszym punktem poboru wody,
- **Wodomierz ogrodowy powinien być przystosowany do odczytów zdalnych w systemie ZUK Miękinia Sp. z o.o.** (Informację dotyczącą wodomierza dostępna w załączniku),
- Odpowiedzialność eksploatacyjną i legalizacyjną za wodomierz ogrodowy ponosi odbiorca (właściciel instalacji/płatnik). Wodomierz ogrodowy jako wodomierz odliczający jest własnością Inwestora,
- ZUK Miękinia nie zapewnia możliwości odbioru instalacji dla rozległych systemów nawadniających (zraszających) oraz upraw profesjonalnych (np. szklarnie),
- ZUK Miękinia Sp. z o.o. odstępuje od rozliczania wody bezpowrotnie użytej w przypadku:
 - 1) utraty cechy legalizacyjnej wodomierza ogrodowego (cecha legalizacyjna ważna jest przez 5 lat),
 - 2) uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub kontrolnej,
 - 3) innej stwierdzonej ingerencji w układ pomiarowy wodomierza ogrodowego,
 - 4) stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz ogrodowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Opis montażu wodomierza ogrodowego

1. Wodomierz ogrodowy zaleca się zamontować na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, w pomieszczeniu na ścianie zewnętrznej budynku, bezpośrednio przed zaworem czerpalnym, z którego pobierana jest woda zużyta bezpowrotnie,
 2. Pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz ogrodowy powinno zapewnić łatwość dostępu eksploatacyjnego, zapewniać temperaturę minimum 4oC i mieć możliwość spuszczenia wody z instalacji zewnętrznej (odwodnienie całej instalacji ogrodowej w okresie niskich temperatur),
 3. Podejście wodomierza należy wykonać w pozycji horyzontalnej (poziomej), należy zamontować dwa zawory odcinające – za i przed wodomierzem, bezpośrednio przy półrubunkach, przy zachowaniu odcinków prostych przed (5 cm) i za (3cm) wodomierzem,
 4. Zawór czerpalny nie jest zaworem odcinającym.
- W celu weryfikacji poprawności wykonanego podejścia pod wodomierz ogrodowy należy złożyć wniosek wraz ze zdjęciami wykonanych prac. Zgłoszenie wykonania prac, wraz ze zdjęciami należy przesłać na adres: bok@miekinia-zuk.pl lub złożyć osobiście w siedzibie ZUK Miękinia przy ul. Willowej 18 w Miękini.
- **Istnieje możliwość zlecenia usługi montażu wodomierza z nakładką na przygotowanej przez Klienta instalacji Zakładowi zgodnie z aktualnym cennikiem. Cena usługi zawiera: wartość wodomierza z nakładką, plombowanie, dojazd pracownika.**

Prezes Zarządu
(-) Anna Świercz